



360° KAZETNI MODEL

360° ispuh zraka uz moderan dizajn

Haier kazetne unutarnje jedinice ugrađuju se u spuštene stropove te se prilagođavaju svakom prostoru. Konstrukcija klapni dizajnirana je na način da klimatizirani zrak doprije u svaki dio prostorije.

UVC sterilizacija

Ugrađeno UV LED svjetlo sterilizira zrak koji cirkulira klima uređajem. Učinkovito eliminira viruse i bakterije pri čemu isporučuje zdrav zrak u prostoriju.



360° kazetni model



360° ispuh zraka



Individualna kontrola klapni



Wi-Fi



UVC sterilizacija



Antibakterijski filter



Ugrađena pumpa za odvod kondenzata
max. 1000 mm



Jednostavna instalacija i održavanje



Skriven LCD display



KAZETNI MODEL	Unutarnja	AB71S2SG1FA (H)	ABH105H1ERG (H)	ABH125K1ERG (H)	ABH140K1ERG (H)	ABH160K1ERG (H)
	Vanjska	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FB	1UH160P1ERG
Kapacitet - hlađenja	kW	7.1 (2-7.3)	9.2 (2.5-10.0)	12.4(3.0-13.0)	13.4(3.5-14.0)	15.00(4.50-16.00)
Kapacitet - grijanje	kW	8.0(2.5-8)	10.10(3.0-10.5)	12.8(3.5-13.5)	15.0(4.0-15.5)	16.00(5.00-17.00)
SEER/SCOP		6.1/3.8	5.9/3.8	5.71/3.96	5.62/3.96	5.96/3.99
Energetska klasa		A++/A	A+/A	/	/	/
Unutarnja jedinica						
Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220-240/50/60
Protok zraka H/M/L	m³/h	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	55	62	64	64	65
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	42/40/38	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	990/990/310	990/990/330	990/990/380	990/990/380	990/990/380
Neto / Bruto težina	kg	27/32	31/36	32/38	32/38	32/38
Daljinski	Opcija - bežični	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	Opcija - žičani	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
Model panela		PB-950 KB (H) (standard)	PB-950 KB (H) (standard)	PB-950 KB (H) (standard)	PB-950 KB (H) (standard)	PB-950 KB (H) (standard)
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123
Neto / Bruto težina	kg	6.5/9.5	6.5/9.5	6.5/9.5	6.5/9.5	6.5/9.5
Vanjska jedinica						
Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	3/380-415/ 50/60	3/380-415/ 50/60	1/220-240/50/60
Protok zraka H/M/L	m³/h	3000	3500	4200	4200	7500
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	67	66	72	72	73
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	54	53	58	58	57
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	890/340/700	920/372/765	950/370/965	950/370/965	1350/950/370
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	1046/460/780	1036/478/820	1050/485/1130	1050/485/1130	1500/1090/480
Neto / bruto težina	kg	45/50	60/65	85/90	85/90	105/118
Radna tvar		R32	R32	R32	R32	R410A
Promjer cijevi tekućinski	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
Promjer cijevi plinski	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Maksimalna duljina cjevovoda	m	50	50	50	70	75
Maksimalna visinska razlika	m	30	30	30	30	30
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-15-52
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20-24